

FOAMEND® CP-700

개 요

FOAMEND® CP-700 은 특수 시멘트에 적합하게 개발된 광범위용 분말형 소포제 입니다. 특히 건축 자재에 첨가되는 수지와와의 상용성이 뛰어나 기포의 발생을 근본적으로 억제 시킵니다. 강력한 초기 역포성과 신속한 파포성으로 제품의 강도를 향상 시키며, 표면 물성을 향상 시키고 Levelling 성을 향상시켜 제품의 품질을 향상 시킵니다.

일반적 물성

항목	품질기준
외관	백색 미분말
pH [25℃]	9.0 ~ 11.0
비중	0.2 ~ 0.4
분산성	물에 쉽게 분산
이온성	비이온

특 성

- 다른 분말과 혼합 시 균일한 혼합이 가능 합니다.
- 계면활성제와의 상용성이 우수하며, 기포의 발생을 차단 시킵니다.
- 강력한 소포력과 함께 지속력이 탁월하며, Levelling 성을 향상 시킵니다.

사 용 법

- CP-700 은 물에 용해가 쉽고 분말 제품에 쉽게 첨가 혼합하여 사용 할 수 있습니다.
- 일반적으로 중량 대비 0.5%~1.5% 정도, 혹은 특수 시멘트의 경우 시멘트 대비 1%~2% 정도의 첨가로 기포가 제거 되며, 최초 투입량은 유기물의 존재 여부, 사용기기 및 교반 정도 등에 따라 결정 하여야 합니다.

용 도

- 콘크리트 혼화제 및 특수 시멘트용 분말 소포제.

주의 사항

- 상온 및 건조한 곳에 보관하여 주시고, 사용 후에는 가급적 밀봉하여 주시기 바랍니다.
- 높은 습도를 피하여 보관하여 주시기 바랍니다.
- 분말이 비산하지 않도록 작업하십시오.
- 취급 후에는 반드시 손을 씻고, 피부에 접촉 했을 경우에는 즉시 비누 또는 피부용 세제를 사용하여 씻어 주십시오.
- 눈에 들어갔을 경우 깨끗한 물로 씻은 후 안과 의사의 진찰을 받으십시오.

포장 단위

- DRUM 80kg