

FOAMEND® CPA-300D

개 요

FOAMEND® CPA-300D는 수계나 비수계에서 다양한 용도에 효과적인 소포력을 발휘하는 Polyether계통의 소포제로서 물에 대한 분산성이 양호하며 계에서 안정성이 뛰어나기 때문에 PVA, 리텍스, 호제, 수계 도료 등에 광범위하게 사용되는 소포제입니다.

일반적 물성

항목 (Item)	품질기준 (Specification)
외관 (Appearance)	무색 투명 액상
비중 (Specific Gravity) [25℃]	1.01(±0.02)
이온성 (Ionic Type)	비이온 (Nonionic)
유효성분(%)	100

특 성

- 소포 및 역포 능력이 우수한 제품입니다.
- 제품의 안정성이 우수합니다.
- 물에 대한 분산성이 양호하나 완전히 용해되지는 않습니다.
- 취급이 용이합니다.

주의 사항

- 주변에 환기가 잘 되는 곳에서 취급하십시오.
- 보호장비를 착용하고 사용하여 주십시오.
- 기타 사항은 MSDS 를 참조하여 주시기 바랍니다.

사용 방법

- 가급적 원액 사용을 권장합니다.
- 투입량은 일반적으로 100~5,000ppm 정도이나 최적의 투입량은 별도의 실험과 현장 적용으로 결정하는 것이 바람직 합니다.

용 도

- PVA, 호제
- 잉크, 페인트 공정용
- 아크릴, 리텍스 등 수지 공정용
- 기타 공정용에 적용

포장 단위

- PE용기 - 20Kg, 200Kg